



Ács Ágnes Mária

## A lakástextiliák fajtái. Szőnyegek



A követelménymodul megnevezése:

### Bútorok és lakástextiliák forgalmazása

A követelménymodul száma: 0006-06 A tartalomlelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30



## SZŐNYEGEK

### ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

Egy család új lakásba költözik. Eddig magánháza laktak, ahol inkább középszőnyegek voltak, most viszont panellakásba költöznek. Csak annyit tudnak, hogy padlószőnyeggel akarják berendezni a szobákat.

Milyen szempontok alapján tudna segíteni a vásárlóknak, hogy a számukra legmegfelelőbb szőnyeget tudják kiválasztani, és elégedetten távozzanak az üzletből?

A szőnyegek a lakásunk berendezéséhez tartozó tartós textilipari termékek. Ezen felül dekorációs célokat is betöltenek. A fentiekben megfogalmazott követelményeknek a kereskedelmi forgalomba kerülő, I. osztályú szőnyegeknek teljes mértékben meg kell felelniük.

### SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

Ezen füzetben bemutatott elméleti ismeretek és gyakorlati tudnivalók segíthetik Önt, mint vásárlót, hogy könnyebben tudjon szőnyeget választani. Mint eladónak olyan hasznos tanácsokat, praktikákat tartalmaz, amelyeket a vásárlóval való kommunikációban sikeresen fel tud használni.

A szőnyegek a lakásunk berendezéséhez tartozó tárgyak.

Valóban csak ilyen funkciót töltenek be életünkben, mindennapjainkban, lakásunkban, nyaralónkban, irodánkban?

Lássuk be, hogy napjainkban már ennél sokkal több funkciót töltenek be: a lakóterek dekorációját is biztosítják. Nemcsak a padlózaton helyezhetőek el, falra is felfüggeszthetőek. Stílusukat, formájukat, mintázatukat nagyban befolyásolja az aktuális lakberendezési divatirányzat.

A szőnyegek a padló, parketta leterítésére szolgálnak, díszítő hatásuk mellett nagyon fontos a hő- és hangszigetelési hatásuk is.

Egy helyiségen belül a szőnyeg kijelölheti a tér különböző célokra használt funkcióit is, jól megválasztott nagyságával körülfoghatja azt a területet, ahol egy-egy tevékenység zajlik. Ilyen módon összefoghat egy bútorcsoportot is; például az étkezés helyén az asztalt és a székeket egységbe rendezi. Elegendő, ha az adott funkció bútorai kényelmesen elférnek rajta.

A szőnyegekkel szemben támasztott minőségi követelmények:

- forma-és alaktartósság
- jó hő-és hangszigetelő képesség
- színtartósság
- könnyű tisztíthatóság

Most nézzük meg milyen szőnyegfajtákkal találkozhatunk az üzletekben és hogyan lehet csoportosítani ezeket.

## SZŐNYEGEK CSOPORTOSÍTÁSA

### 1. A szőnyegek fajtái gyártástechnológia alapján

Az alábbiakban aszerint csoportosítjuk a szőnyeget, hogy kézi technikával, vagy gépi technológiával állítják elő őket.

**Kézi technikával készült szőnyegek típusai:**

- Csomózott
- Szótt
- Hurkolt

**Kézi technikával készült csomózott szőnyegek**

Ezen a csoporton belül legismertebbek a hagyományos keleti szőnyegek. Ezek közül legértékesebbek az úgynevezett antik szőnyegek. A színezésükhöz felhasznált anyagok növényi festékek. A rajtuk található csomószámból, színezésből, mintázatból következtetni lehet a származási helyükre. Ezeknek az eredeti, régi keleti szőnyegeknek inkább kultúrtörténeti jelentőségük van, a kereskedelmi forgalmuk elenyésző. Legértékesebb darabjaik műkincsnek minősülnek, a gyűjtők által keresett, értékálló darabok.

Ma a kiskereskedelemben találkozhatunk úgynevezett új keleti mintázatú csomózott kézi technikával készített szőnyegekkel. Ezek használati tulajdonságai nagyon jók, strapabíróak, könnyen tisztíthatóak. Ezeket Indiából, Vietnámból importálják hazánkba a cégek.

**Kézi technikával készült szótt szőnyegek**

Ide tartoznak a gobelin és a kilim (kelim) szőnyegek.

A gobelint elsősorban faliképeknek készítik. Iparművészeti tervezésű nagyméretű gobelin faliképeket középületek, szállodák fogadóhelyiségeinek díszítésére készítenek.

A szövött szőnyegek másik csoportját képviseli a Kisázsiból származó kelim szőnyegszövési technika. Jellegzetességük, hogy a láncfonalak közé a színes fonalból készült vetüléket úgy szövik be, hogy a színminta határán visszafordulnak, és ennek következtében a mintázatban láncirányú nyílások alakulnak ki. A kelim szőnyegek európai változata a torontál szőnyegek.

Hazánkban Békéscsabán és Gyulán készítenek szőtt technikával készült szőnyeget.

A gyakorlati munkahelyén vagy egy szőnyegáruházban hasonlítsa össze a szőtt szőnyeget a csomózott szőnyegekkel. Milyen különbségeket tapasztal, és ezek alapján melyiket milyen célra ajánlaná a vásárlónak?

A kézi technikával készült szőnyegek közé tartoznak a népművészeti szőnyegek. Ezek közös jellemzője, hogy az alkalmazott színekből, mintázatból, motívumokból következtetni lehet egy adott tájegységre, vagy egy adott népcsoportra (pl.: matyószőnyeg).

Elhelyezésük parasztházakban, vagy régi stílusú épületekben ajánlott.

#### **Kézi technikával készült hurkolt szőnyegek**

Készítésük során a felvető fonalak közé a kialakítandó mintázat szerinti színes fonalakat vezetnek be, így képződnek a hurkok, ezek adják a szőnyeg járófelületét.

#### **Gépi szőnyegek**

Hogyan csoportosíthatjuk a gépi technológiával készült szőnyeget?

Gyártási módjuk alapján:

Szőtt szőnyegek

**A szőtt szőnyegekben belül az alábbi csoportokat különböztethetjük meg:**

- Sima szőnyegek

Elnevezésüket a járófelület kiképzési módjáról kapták. Árfekvésük szerint olcsóbb kategóriás termékek.

Ide tartoznak a kókuszszőnyegek. Használati tulajdonságaikat tekintve nagyon jó a kopásállóságuk, ezért nagy igénybevételű helyeken (pl.: bejárat, folyosók, lépcsőházak) kiválóan alkalmazhatóak.

- Velúr szőnyegek

Elnevezésüket a gyártáshoz felhasznált alapanyagról kapták. Jobb minőségű, esztétikusabb kivitelű szőnyegek.



1. ábra. Velúrszőnyegek<sup>1</sup>

## 2. Nem szőtt gyártási technológiával készült szőnyegek

### Csoportjaik a következők:

- Tűzött szőnyegek

Úgynevezett tufting eljárással állítják elő őket. Az erős polipropilén vagy juta alapszövetbe speciális gépen tűsor tűzi le a járófelületet képező szálrendszert. Ezt a szőnyeg hátoldalán ragasztással rögzítik.

A járófelületet kopásálló, rugalmas, dekoratív anyagokból készíti. Erre a célra a legmegfelelőbbek a poliamidból készült szálak.

A tűzött szőnyeget méterre lehet megvásárolni, 2–4 méteres szélességben kaphatóak, úgynevezett futószőnyegek. Az üzletekben általában lehet kérni szegélyvarrást, amivel a két végén megakadályozható a szőnyeg elbomlása.

- Tűnemezelt szőnyegek

Készítésük során az alapanyagból úgynevezett szálbundát készítenek és azt egy speciális gépen horgas tűkkel átszúrják, a szálakat kuszálják, majd rögzítik. Az így elkészített nemezszerkezetű réteget a jobb kopásállóság biztosítása érdekében a hátoldalon habosított gumi-vagy műanyagból készült filmszerű réteg ráragasztásával látják el. A habosított gumiréteg alja ostyaszerűen préselt kiképzésű. Ezt a munkafolyamatot hátappretálásnak nevezzük, az így készült szőnyeget profilhabhátú szőnyegként kerül kereskedelmi forgalomba.

---

<sup>1</sup> Forrás:www.diego.hu (2010.július 01-ei állapot)

Alapanyagaik lehetnek polipropilén vagy poliamid.

Előnyük, hogy a felület bolyhozható, nyírható, így velúrhoz hasonló felület is előállítható.

### 3. Szőnyegek csoportosítása megjelenésük szerint:

- középszőnyegek
- futószőnyegek



2. ábra. Futószőnyegek<sup>2</sup>

- padlószőnyegek (faltól-falig szőnyegek)

Meleg hatású, összefüggő felületet adó, puha, csendes járást biztosító padlóburkoló fajta. Esztétikailag összhangot tudunk teremteni, hogyha a lakás összefüggő, egymásba nyíló helyiségeit azonos módon és azonos mintázatú padlószőnyeggel fedjük le. Nagy felületen való megjelenése miatt erőteljesen meghatározza a lakás karakterét, alaphangulatát. Ajánlatos tehát mintaválasztásnál figyelembe venni meglévő bútoraink és más lakberendezési tárgyaink stílusát, valamint az egymással harmonizáló színeket. Ne feledjük, kis alapterületű lakásban a nagymintás, erőteljes színű padlószőnyeg még inkább "csökkenti" a teret, elnyomja a berendezést.

Méretválasztékuk:

<sup>2</sup> Forrás:www.diego.hu (2010.július 01-ei állapot)

3-, illetve 4 méteres szélességben kaphatóak. Ezek általában a panellakások, vagy egyéb házgyári technológiával készült épületek lakóhelyiségeinek szélességére vannak méretezve. Hátoldalukra habzivacs réteg van felhordva, mely jobb tartást, a padozaton történő "jobb kifekvést" biztosít.

Hátrányuk: a padlószőnyeg hátoldalára felvitt habzivacs réteg egy idő után "előregszik", szétporlad. Ez a nagyon finom szemcséjű por a levegőbe kerülve komoly allergiás tüneteket okozhat. Ha ilyen tapasztalunk lakásunkban érdemes minél hamarabb kicseréltetni a padlószőnyeget. Ha magunk végezzük el a szőnyegcserét mindenképpen maszkban és kesztyűben tegyük, mert ezek az apró porszemcsék a bőrfelszínre kerülve is allergiás tüneteket okozhatnak.

- rongyszőnyegek

Írásos utalások vannak rá, hogy már a XVII. században is készítettek ilyen típusú szőnyeget. Változatos alapanyagokból állítják elő őket. Mára nemcsak maradék fonalokból, hanem kifejezetten erre a célra font szálakból is állítanak elő ilyen típusú szőnyeget.

#### 4. Szőnyegek csoportosítása felhasználás szerint:

- szobai szőnyegek

Ezen belül megkülönböztetünk hálósobaszőnyeget, nappali szobaszőnyeget, gyerekszoba szőnyeget. A hálósoba szőnyeget általában visszafogottabb színekben gyártják, míg a nappali-, illetve vendégszobába elhelyezhető szőnyegeknek már a bátrabb színalkalmazás és az erőteljesebb mintázottság a jellemző. A gyerekszobába készült szőnyegek általában valamilyen rajzfilm-vagy mesefigurát ábrázolnak. Színmegjelenésükre jellemző a harmónikus, visszafogott halványrózsaszín vagy halványkék színezés.

- fürdőszoba szőnyegek

Ezekkel szemben fontos követelmény, hogy a padozat felőli oldala még nedvesség esetén is csúszásmentes maradjon, valamint nagyon fontos a jó nedvszívó képesség. Különböző méretekben és alakzatokban (téglalap, négyzet, kör) kerülnek kereskedelmi forgalomba, önmagában vagy szettben (toalett ülőkére való szőnyeg+előszőnyeg+ fürdőszobaszőnyeg) árusítják őket.

- lépcsőszőnyeg

A lépcső a lakásunk egyik legbalesetveszélyesebb területe, ezért nagyon fontos, hogy a az ide elhelyezett szőnyeg tökéletesen és szorosan illeszkedjen rá. Mivel itt a biztonság a legfontosabb szempont, ezért olyan szőnyeget érdemes választani, amelyik járófelülete nem csúszik. Az alapanyagot és a színt természetesen itt is gondosan meg kell megválasztanunk. Ha futószőnyeg borítás mellett döntünk, használjunk szőnyegrudat, vagy tegyük a szőnyeg alá csúszásgátló anyagot.

- szennyfogó szőnyegek

Általában nagyforgalmú középületek, áruházak bejáratánál helyezik el. Száraz időben nagyon jól megkötik az apró port is, nedves időjárás esetén a balesetmentességet is biztosítják azáltal, hogy csúszásmentessé teszik a cipő járófelületét.

Tisztításukat el lehet végezni helyben porszívózással, de havonta egyszer érdemes ilyen jellegű szőnyegtisztítással foglalkozó céggel elvitetni, ahol nagynyomású gépekkel az apró szennyeződések is el tudják távolítani a szőnyeg szálai közül.

## 5. A szőnyegárak használati tulajdonságai

- **tartósság**

Ezt nagymértékben befolyásolja az a tény, hogy az adott szőnyeg milyen területen van igénybe véve.

Egy nagyforgalmú ügyféltér fogadóhelyiségébe elhelyezett szőnyegnek strapabírónak kell lennie, míg egy hálósobában elhelyezett szőnyegnél nem a tartósság az elsődleges szempont.

- **kopásállóság**

Ez is fizikai tulajdonság. Itt nagy jelentősége van annak, hogy milyen alapanyagból készült a szőnyeg. A természetes szálból készült szőnyegek nem annyira kopásállóak, mint a mesterséges alapanyagokból készült szőnyegek (kivételesen a kókuszrostból készült szőnyegek).

- **felületváltozási hajlam**

Ez azt jelenti, hogyha a szőnyeget súrlódás, vagy dörzshatás éri, milyen gyorsan és milyen mértékben "fényesedik" ki a felülete, szakszóval úgy hívjuk, hogy kipillingeződik a járófelület. A pillingesedés elsősorban a szőnyeg esztétikai összhatását rontja.

- **szennyeződési hajlam és tisztíthatóság**

Ez a tulajdonság abból a szempontból fontos, hogy már a vásárláskor kiderüljön, hogy a használat során az adott szőnyeg az alapanyagtól és a gyártástechnológiától függően mennyire sztatikus hatású (sztatikusság: milyen mértékben vonzza magához a szennyeződést).

- **színtartósság**

Ez is a tisztíthatósággal összefüggő lényeges használati tulajdonság.

A színtartást száraz, illetve nedves dörzsöléssel lehet megvizsgálni.

- **hő-és hangszigetelés**



Ennek a használati tulajdonságnak nagy jelentősége van a lakás komfortérzetének javításában. A hő-és hangszigetelést fokozni lehet a szőnyeg hátoldalára ragasztott habszivacs-vagy tűnemez réteggel is.

A hő-és hangszigetelő képesség nagymértékben függ a szőnyeg vastagságától és a porozitástól. A velúr és a hurkos felületű szőnyegeknek a legjobb a hő-és hangszigetelő képessége, mert a járőfelületen kiképzett felületi réteg nagyban tompítja, elnyeli a hanghatásokat.

### **- hő-és lángállóság**

A szőnyeg alapanyagától függ, hogy mennyire gyúlékony. A szintetikus, illetve műszálból készült szőnyegek könnyebben meggyulladnak, mint a természetes szálakból készült szőnyegek.

Ezért a z irodák, közintézmények berendezésekor erre is fokozottan figyelni kell.

### **- méretállandóság**

Ez azt jelenti, hogy például nedves tisztítás hatására a szőnyeg nem zsugorodhat, nem deformálódhat. A mérettartást főként az alapanyag összetétel befolyásolja.

### **- csúszásmentesség**

Munkahelyi környezetben (pl.: folyosókon, közintézményekben), ahol sok ember megfordul balesetvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy a szőnyeg csúszásmentes legyen, azaz fizikai hatásra ne gyűrődjön föl.

### **- fényállóság**

Fényállóságon azt a tulajdonságot értjük, hogy a közvetlen napfény hatására a szőnyeg szilárdsága mennyire csökken. Ennél a tulajdonságnál is meghatározó, hogy az adott szőnyeg milyen alapanyagból készült. Ebből a szempontból a polipropilénből készült szőnyegek a legérzékenyebbek. Fényállóságon még azt is vizsgáljuk, hogy a szőnyeg mennyire fakul ki, vagy változtatja meg a színét.

### **- esztétikai sajtáság**

Ezt a tulajdonságot a mindenkor divatirányzat határozza meg. Jelenleg elmondhatjuk, hogy a minimál stílusú szőnyegek inkább a fiatalabb korosztály lakásában, míg az antik stílusú, hagyományos mintázatú szőnyegek a közép-illetve idősebb korosztály lakásaiban találhatóak meg. Természetesen kivételek mindig vannak, de több stílus keveredése "káosz" hatást kelt a kívülálló számára.

## 6. A szőnyegárak hibái

### – alak-és mérethibák

A gépi előállítású szőnyegeknel mindenképpen hiba, ha a szőnyeg a padlóra való leterítéskor "nem fekszik ki", azaz bizonyos részein egyenetlen, hullámos marad.

- alapanyaghibák
- szálhiány, hurokhiány
- szövési hibák
- szín-és mintázaton belüli eltérések
- egyenlőtlen nyírési felület
- helytelen raktári-illetve eladótéri kezelésből eredő hibák (nedvesedés, penészedés, törés, nyomás, szennyeződés, szakadás).

## 7. Szőnyegek átvétele és tárolása az üzletben

A szállítmány megérkezése előtt előkészítjük az áruátvevő helyiséget az áru fogadására. A szőnyegek átvétele során megszámloljuk a darabra érkezett szőnyegeket és összehasonlítjuk a szállítólevélen vagy számlán történő darabszámmal.

A végben érkezett szőnyegeket szemrevételezéssel vesszük át, azaz megnézzük, hogy van-e valamilyen külső sérülés, szakadás, szennyeződés a szőnyegen. A tételes mérés csak ezt követően következik.

A minőségi átvétel során tüzetesebben átnézzük a szőnyeget: nem szennyezettek e, van e rajtuk penészfolt, nyirkos e a felületük. Ha valamilyen elváltozást tapasztalunk, az adott tétel átvételét megtagadhatjuk. Ennek tényét, illetve a javítást el kell végezni a szállítólevélen.

## 8. Szőnyegek otthoni tisztítása

A lakásunkban megtalálható szőnyeget a fűtési szezont követően általában tavasszal szőnyegtisztítóval végzett kezelésnek érdemes alávetni, hogy a téli időszakban – amikor kevesebbet szellőztetünk, mint nyáron – az összegyűlt port és egyéb szennyeződéseket házilag eltávolítsuk. Ehhez kiváló minőségű szőnyegtisztítókat lehet vásárolni. Megjelenésük szerint lehetnek folyékony, hab vagy por állagúak, esetleg paszta alapúak.

A házi vegyszeres tisztítást mindig meg kell, hogy előzze egy alapos porszívózás, mellyel a szilár halmazállapotú szennyeződések el tudjuk távolítani a felületről. Ezt követően érdemes a szőnyeg hátoldalán egy kis felületen úgynevezett vegyszerpróbát végezni, hogy az adott vegyi anyag mennyire tömény, ha szükséges vízzel kell hígítani. Miután a szőnyeg hátoldalán elvégzett próbatisztításkor semmilyen káros elváltozást nem tapasztalunk, megkezdhetjük a szőnyeg járófelületén a tisztítást. Az előírt mennyiségben vigyük fel a habot, gélt, vagy port a tisztítandó felületre, és a használati utasításon feltüntetettnek megfelelően végezzük el a szennyeződések eltávolítását. Ha szükséges erre a célra árusított keféket is használhatunk, így nemcsak a vegyi hatással érhetünk el eredményt, hanem az esetleges mechanikai hatás eredményeképpen is sikerül az adott felületet megtisztítani.

A por állandó szőnyegtisztító használatakor a hatóidő lejártát követően a szőnyegtisztító port ki kell porszívózni a szőnyegből.

Nagyon jó tisztító hatást lehet elérni az úgynevezett száraz-nedves porszívó-takarítógép alkalmazása esetén. Ebben az esetben a gép száraz funkció állapotában végezzük el a portalanítást, majd a gép erre a célra szolgáló részébe adagolt folyékony mosószeres tisztító folyadék adagolásával végezhetjük el magát a tisztítást. A nedvességet a gép utána visszaszívja. Ezt követően nagyon fontos, hogy megfelelő szellőzést biztosítsunk a helyiségbe annak érdekében, hogy teljes mértékben el tudjon párologni a nedvesség a szőnyegből. Ellenkező esetben bedohosodik, súlyosabb esetben bepenészedik vagy a járófelület vagy a szőnyeg hátoldala. A penészgombák jelenléte a szőnyegen nemcsak esztétikailag kifogásolható, hanem allergiás tüneteket is kiválthat.

## TANULÁSIRÁNYÍTÓ

Az alábbi feladatok hozzásegítik Önt, hogy a szakmai információtartalomban rendszerezett ismereteket konkrét helyzetben alkalmazni tudja majd a munkája során. Egyúttal segíti Önt abban, hogy ellenőrizze, megértette-e az e témakörben tanultak gyakorlati szerepét, jelentőségét.

Önálló, egyéni feladat

Saját gyakorlati munkahelyén, vagy egy tetszőlegesen kiválasztott lakástextil üzlet takarókból kínált kereskedelmi választékát tekintse át, és végezze el az alábbi megfigyeléseket.

1. Próbálja ki a gyakorlati munkahelyén egy-egy szőnyegen a száraz, illetve a nedves dörzstisztítást. Melyik esetben mit tapasztalt?

---

---

---

2. Az Ön lakásában milyen stílusú szőnyegekkel rendezték be a különböző funkciójú helyiségeket?

---

---

---

MUNKANYAG

## ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

### 1. feladat

Ajánljon a vásárlónak gyerekszoba berendezéséhez szőnyeget! Milyen elsődleges szempontokat kell szem előtt tartani? Válaszát részletesen indokolja meg!

Blank writing area for the answer to the first task, consisting of three horizontal lines within a yellow border.

### 2.

Hogyan csoportosíthatjuk felhasználás szerint a szőnyegeket?

Blank writing area for the answer to the second task, consisting of three horizontal lines within a yellow border.

## MEGOLDÁSOK

### 1. feladat

Gyerekszobába történő szőnyegválasztáskor gondolnunk kell arra a tényre, hogy itt a szőnyeg nemcsak mint berendezési tárgy kerül elhelyezésre, hanem a kisebb gyerekek előszeretettel tartózkodnak játék közben a szőnyegen. Ezért érdemes nem túl kényes színű szőnyeget választani, hogy esetlegesen keletkező foltokat könnyedén, maradandó károsodás, foltosodás nélkül el tudjuk távolítani.

Másik fontos szempont lehet a választásnál, hogy a gyermek valamire allergiás-e, például a porra, vagy a poratkára. Ha igen mindenképpen olyan szőnyeget válasszunk, amelynek az alapanyagában felhasznált szálak antiszztatikusak, azaz nem töltődnek fel elektrosztatikusan. Általában a teljes mértékben szintetikus szálból készült szőnyegek töltődnek fel elektrosztatikusan, ezáltal magukhoz vonzzák a port és az egyéb szennyeződések.

### 2.

A felhasználás szerinti csoportosítás azt jelenti, hogy milyen célra, illetve a lakás, vagy egyéb intézmény milyen helyiségében kívánjuk használni az adott szőnyeget.

Eszerint megkülönböztetünk:

– szobai szőnyeget

Ezeket tovább csoportosíthatjuk hálósobaszőnyegekre, nappali-, vagy vendégsobaszőnyegekre, illetve gyerekszoba szőnyegekre. A hálósoba szőnyeget általában visszafogottabb színekben gyártják, míg a nappali-, valamint a vendégsobába elhelyezhető szőnyegeknél már a bátrabb színalkalmazás és az erőteljesebb mintázottság jellemző. A gyerekszobába készült szőnyegeken általában valamilyen rajzfilm- vagy mesefigurát ábrázolnak. Színmegjelenésükre jellemző a harmónikus, visszafogott halványrózsaszín vagy halványkék színezés.

– fürdőszoba szőnyeget

Ezekkel szemben fontos követelmény, hogy a helyiség padozatával találkozó oldala még nedvesség esetén is csúszásmentes maradjon, valamint nagyon fontos a jó nedvszívó képesség. Különböző méretekben és alakzatokban (téglalap, négyzet, kör) kerülnek kereskedelmi forgalomba, önmagában vagy szettben (toalett ülőkére való szőnyeg+előszőnyeg+ fürdőszobaszőnyeg) árusítják őket.

– Lépcsőszőnyeget

Elnevezésüket onnan kapták, hogy a lakásunkba kialakított lépcsők borítására szolgálnak. A lépcső a lakás egyik leginkább balesetveszélyes területe, ezért nagyon fontos, hogy a az ide elhelyezett szőnyeg tökéletesen és szorosan illeszkedjen rá. Mivel itt a biztonság a legfontosabb szempont, ezért olyan szőnyeget érdemes választani, amelyik járófelülete nem csúszik. Az alapanyagot és a színt természetesen itt is gondosan meg kell megválasztanunk. Ha futószőnyeg borítás mellett döntünk, használjunk szőnyegrudat, vagy tegyünk a szőnyeg alá csúszásgátló anyagot.

– szennyfogó szőnyeget

Általában nagyforgalmú középületek, áruházak bejáratánál helyezik el. Száraz időben nagyon jól megkötik az apró port is, nedves időjárás esetén a balesetmentességet is biztosítják azáltal, hogy csúszásmentessé teszik a cipő járófelületét.

Tisztításukat el lehet végezni helyben porszívózással, de havonta egyszer érdemes ilyen jellegű szőnyegtisztítással foglalkozó céggel elvitetni, ahol nagynyomású gépekkel az apró szennyeződések is el tudják távolítani a szőnyeg szálai közül.

## IRODALOMJEGYZÉK

### FELHASZNÁLT IRODALOM

Ruházati áruismeret Duál Bt.2000

[www.ezermester.hu](http://www.ezermester.hu)

Tesztmagazin

### AJÁNLOTT IRODALOM

[www.ezermester.hu](http://www.ezermester.hu)

Tesztmagazin

MUNKANYAG



A(z) 0006–06 modul 007–es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

<b>A szakképesítés OKJ azonosító száma:</b>	<b>A szakképesítés megnevezése</b>
31 341 01 0010 31 01	Bútor- és lakástextil-eladó
52 341 05 1000 00 00	Kereskedő
52 341 05 0100 52 01	Bútor- és lakástextil-kereskedő

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:  
10 óra

MUNKANYAG

MUNKANYAG

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv  
TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának  
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063

Felelős kiadó:

Nagy László főigazgató